



**SYSTEMY OKIENNE
SYSTEMY PŁYTOWE**

VEKA POLSKA Sp. z o.o. · PL 96-100 Skierniewice

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Softline82/1/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kształtowniki PCW systemu VEKA Softline 82 – białe i foliowane.

2. Numer typu, partii lub serii lub inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

Sygnatura naniesiona drukiem w odpowiednim miejscu wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie(nia) wyrobu:

Do produkcji okien i drzwi balkonowych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz w zakładach usługowych i przemysłowych, w tym także obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, przedszkoli.

4. Nazwa i adres producenta wg Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11 ust. 5:

VEKA Polska Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice, Polska www.veka.com

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:

System 3

6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

ift Rosenheim – numer notyfikacji 0757, ITB – akredytacja nr 1488, Zespół Laboratoriów Badawczych ITB (akredytacja PCA nr AB 023), DAR (Deutscher Akkreditierungs Rat) – DAP-PL-3978.00, DGA-IS-2005.00RAL (Niemiecki Instytut Gwarancji Jakości i Oznakowania) przeprowadziły badania typu wg systemu 3 i sporządziły świadectwa.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Grubość ścianek powierzchni widocznej profili gł.	$\geq 2,8$ mm	PN EN 12608 Klasa A
Grubość ścianek powierzchni niewidocznych profili gł.	$\geq 2,5$ mm	PN EN 12608 Klasa A
Wytrzymałość na odrywanie folii renolitowej	$\geq 2,5$ N/m	RAL-GZ 716/
Zmiana koloru	≤ 3 w skali szarości	ISO 105-A02
Temperatura mięknięcia Vicata	≥ 75 °C	PN-EN ISO 306
Klasyfikacja ogniowa	i śr. = 0,28 c śr. = 0,01	PN-B-02874

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

**DYREKTOR
PREZES ZARZĄDU**

dr inż. Jerzy Kołodziej

Prezes Zarządu VEKA Polska Sp. z o.o.
Skierniewice, 8 kwietnia 2015 r.

VEKA POLSKA Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Grupy Laumann

VEKA POLSKA Sp. z o.o. · ul. Sobieskiego 71 · PL 96-100 Skierniewice
tel. (0 46) 833 48 80, (0 46) 833 35 94 · fax (0 46) 833 44 74 · Internet: <http://www.veka.pl>
Bank: Bank PKO S.A. I O/Skierniewice · Numer konta: 10801460-20910-27001-801000
NIP: 836 - 10 - 00 - 244
Zarząd: dr inż. Jerzy Kołodziej-prezes zarządu, Hans-Dieter Hödl-członek zarządu
Prokura: Halina Wójcik
Rejestr: H.Dział B. 851 Kapitał zakładowy: 6.000.000 PLN